

GX53直付ソケット

GX53ソケット

サイズ	直径78.5X高さ10mm
取付け	ネジ止め4ヶ所
電源	100V用リード線200mmコネクタ付



GX53半埋込みソケット

LGX53ソケット

サイズ	ツバ外形直径90X厚さ1.5 ツバ上高さ18mm
取付け	バネ止め押し込み
電源	100V用リード線200mmコネクタ付



GX53全埋込みソケット

HLGX53ソケット

サイズ	ツバ外形直径90X厚さ1.5 ツバ上高さ25mm
取付け	バネ止め押し込み
電源	100V用リード線200mmコネクタ付



WHにTPL5324
を取付け



BKにTPL5304
を取付け



CRにTPL5305
を取付



LED24個広角120度タイプ

TPL-5324WW(電球色)

TPL-5324CW(白色)

サイズ	直径74X高さ16mm ソケット差込部10mm
取付け	GX53ソケットに差込み右に回す
LED	電球色LED470LUX/30cm直下 白色LED460LUX/30cm直下
消費電力	100V3.6W・トランス不要
カラー	光拡散クリアプラスチックカバー付き



LED60個広角120度タイプ

TPL-5360WW(電球色)

TPL-5360CW(白色)

サイズ	直径74X高さ16mm ソケット差込部10mm
取付け	GX53ソケットに差込右に回す
LED	電球色LED300LUX/30cm直下 白色LED370LUX/30cm直下
消費電力	100V3W・トランス不要
カラー	光拡散クリアプラスチックカバー付き

