

## 仕様

サイズ	テープ幅:10mm・長さ:5m・厚さ:3mm(両面テープ付き)
LED数	120個/1m(600Lm)・600個/5m(3,000Lm)
定格	12V0.8A/1m・12V4A/5m
消費電力	25mmピッチ(0.24W)で切断可能・1m/9.6W・5m/48W
電源	12VDC電源が必要・トランスの容量は80%程度でご使用下さい

### TPL-YL12WW(電球色)



WP(コーティングあり)・NWP(コーティングなし)

### TPL-YL12CW(白色)



WP(コーティングあり)・NWP(コーティングなし)

テープライト用調光器(トランスとテープライトの間に接続してご使用下さい)

### TPL-RD1

サイズ	幅60X長さ90X高さ36mm・調光つまみ高さ16mm
取付	ネジ止4か所
コード	入力120mmコネクタ付・出力120mmコネクタ付き
定格	DC12~24V・8A



## 12VDC電源

### 12V0.84Aトランス



74X43X21mmコード両側140mm

### 12V2Aトランス



95X42X24mmコード両側180mm

### 12V5Aトランス



120X60X36mmコード照明1.6m電源1.8m

**★** このテープライトはLEDチップの数が多いのと表面を樹脂でコーティングされているので光の照射は均一に近いですが発熱も多く、ご使用の際は取付場所等を密閉しないよう自己責任により取り扱い下さい。